


taglio



prealimentatore  
svolgitore

## Funzioni della Spezzonatrice GM G100D EVO

- Taglio di cavi unipolari e multipolari
- Taglio di cavi flat
- Taglio di guaine
- Taglio di termorestringenti
- Taglio di funi metalliche
- Taglio di materiali fino ad una sezione di 35 mm<sup>2</sup>

SPEZZONATRICE	GM G100D EVO
Alimentazione	Monofase 230 V 50/60 Hz
Alimentazione Pneumatica	No
Assorbimento	130 W
Lunghezza di Taglio	0,1 mm±100 m
Sezioni Lavorabili	0,1÷35 mm <sup>2</sup>
Altezza di Taglio	Fino a 12 mm
Larghezza di Taglio	Fino a 100 mm
Trascinamento	1 Rullo di Trascinamento
Cavi Lavorabili	PVC-Teflon-Silicone-Tefzel-Vetro-Similari
Produttività	L = 100 mm, 3.000 – 6.000 pezzi/h
Tolleranza	<= 0,002 xL (L=Lunghezza di Taglio)
Display	Schermo LCD Liquid Cristal Display
Memoria	99 Programmi
Peso	35 Kg
Dimensioni	350 x 290 x 250 mm (LxPxH)

