






taglio



semi spelature



spelature complete



spelature
intermedie



spelatura isolante
in due fasi

Funzioni della Taglia Sguaina Spelafili GM6S

- Tagliare e spelare cavi unipolari fino a 30 mm²
- Eliminare guaina esterna e spelare i conduttori interni di cavi multipli fino a 5 poli in un unico passaggio
- Ideale per alte produzioni

TAGLIA SGUAINA SPELAFILI	GM6S
Alimentazione	Monofase 230 V 50/60 Hz
Alimentazione Pneumatica	6 Bar
Assorbimento	800 W
Spelatura Sguaina Esterna	Testa 10÷120 mm – Coda 10÷120 mm
Spelatura Conduttori Interni	Testa 1÷120 mm – Coda 1÷80 mm (da 2 a 5 Poli)
Sezioni Lavorabili	4÷30 mm ² / Diametro 3÷12,5 mm
Lunghezza di Taglio	1 mm÷100 m
Trascinamento	4 Tappeti di Trascinamento (16 Ruote)
Cavi Lavorabili	PVC-Teflon-Silicone-Vetro
Produttività	L = 100 mm, 2.000 – 5.000 pezzi/h
Tolleranza di Taglio	<= 0,002 xL (L=Lunghezza di Taglio)
Display	Touch Screen LCD Liquid Cristal Display
Memoria	99 Programmi
Peso	120 Kg
Dimensioni	700x500x600 mm (LxPxH)

