





taglio




semi spelature



spelature complete



spelature intermedie



deposito cavo con matassatura

Funzioni della Linea Taglia Spelafili e Matassatura GM2332M

- Tagliare e spelare cavi unipolari fino a 23 mm di diametro
- Eseguire spelature totali o parziali in modo semplice, veloce e preciso
- Possibilità di matassare il cavo tagliato e spelato in modo automatico
- Ideale per alte produzioni

LINEA TAGLIA SPELAFILI E MATASSATURA GM2332M	TAGLIA SPELAFILI	MATASSATORE
Alimentazione	Monofase 230 V 50/60 Hz	Monofase 230 V 50/60 Hz
Alimentazione Pneumatica	6 Bar	6 Bar
Assorbimento	1500 W	300 W
Spelatura Sguaina Esterna	Testa 1÷800 mm – Coda 1÷260 mm	-
Diametri Lavorabili	2,5÷23 mm	2,5÷23 mm
Diametro Matassa	-	200÷360 mm
Lunghezza di Taglio	1 mm÷100 m	-
Trascinamento	4 Tappeti di Trascinamento / 24 Ruote	Servo Motore
Cavi Lavorabili	PVC-Teflon-Silicone-Vetro	PVC-Teflon-Silicone-Vetro
Produttività	L = 100 mm, 1.800 – 2.000 pezzi/h	L = 1,5 m / Adattamento Automatico
Tolleranza	<= 0,002 xL (L=Lunghezza di Taglio)	-
Display	Touch Screen LCD Liquid Cristal Display	No
Memoria	99 Programmi	No
Peso	230 Kg	100 Kg
Dimensioni	1500x650x1100 mm (LxPxH)	410x410x1000 mm (LxPxH)

