





taglio



semi spelature



spelature complete



spelature intermedie



spelatura isolante in due fasi

Funzioni della Taglia Sguaina Spelafili GM6

- Tagliare e spelare cavi unipolari fino a 6 mm²
- Eliminare guaina esterna e spelare i conduttori interni di cavi multipli fino a 4 poli in un unico passaggio
- Ideale per alte produzioni

TAGLIA SGUAINA SPELAFILI	GM6
Alimentazione	Monofase 230 V 50/60 Hz
Alimentazione Pneumatica	6 Bar
Assorbimento	680 W
Spelatura Sguaina Esterna	Testa 0,1÷250 mm – Coda 0,1÷70 mm
Spelatura Conduttori Interni	Testa 0,1÷15 mm – Coda 0,1÷15 mm (da 2 a 4 Poli)
Sezioni Lavorabili	0,1÷6 mm ² / Diametro max 9 mm
Lunghezza di Taglio	1 mm÷100 mm
Trascinamento	4 Ruote di Trascinamento
Cavi Lavorabili	PVC-Teflon-Silicone-Vetro
Produttività	L = 100 mm, 2.000 – 8.000 pezzi/h
Tolleranza di Taglio	<= 0,002 xL (L=Lunghezza di Taglio)
Display	Touch Screen LCD Liquid Cristal Display
Memoria	99 Programmi
Peso	35 Kg
Dimensioni	470x450x350 mm (LxPxH)

