



taglio



semi spelature



spelature complete



spelature
intermedie



spelatura e
attorcigliatura

TAGLIA SPELA ATTORCIGLIA FILI	GM 2 TWIST
Alimentazione	Monofase 230 V 50/60 Hz
Alimentazione Pneumatica	6 Bar
Assorbimento	300 W
Lunghezza Spelatura	Testa 0,1±99 mm – Coda 0,1±99 mm
Lunghezza di Twistatura	Testa 0,1±99 mm – Coda 0,1±99 mm
Sezioni Lavorabili	14÷32 AWG / Diametro 5 mm max
Lunghezza di Taglio	1 mm ÷ 100 metri
Trascinamento	2 Ruote di Trascinamento
Cavi Lavorabili	PVC-Teflon-Silicone-Vetro
Produttività	L = 100 mm, 2.000 – 5.000 pezzi/h
Tolleranza di Taglio	<= 0,002 xL (L=lunghezza di taglio)
Display	Schermo LCD Liquid Cristal Display
Memoria	80 Programmi
Peso	39 Kg
Dimensioni	560x680x360 mm (LxPxH)

Funzioni della Taglia Spela Attorciglia Fili GM 2 TWIST

- Tagliare spelare e attorcigliare fili di diametro fino a 5 mm
- Eseguire spelature totali o parziali in modo semplice, veloce e preciso

